

TECHNICHEM®

FICHE TECHNIQUE ET TEXTE POUR CAHIER DES CHARGES

TECHNICIDE + AGENT D'ASSAINISSEMENT ANTI-MOUSSE POUR TOITURES ET MURS

Description

- Le TECHNICIDE + est un agent d'assainissement ALGICIDE - FONGICIDE et BACTERICIDE pour toitures et murs ;
- Le TECHNICIDE + est un produit d'assainissement (désinfection et traitement) pour l'élimination des moisissures, mousses, algues et bactéries ;
- Le TECHNICIDE + est liquide, prêt à l'emploi et en phase aqueuse ;
- Le TECHNICIDE + est destiné à l'entretien et à la préparation des supports.

Performances

Le TECHNICIDE + a bénéficié d'un numéro d'autorisation 1904 B du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement de Bruxelles.

Propriétés

- Le TECHNICIDE + convient pour les murs, terrasses, boiseries et de nombreux matériaux ;
- Le TECHNICIDE + est absolument non corrosif et non toxique. Il n'attaque pas les accessoires non ferreux tels que faîtières, corniches, crochets, clous,...
- Le TECHNICIDE + agit en profondeur et ne doit pas être rincé ;
- Le TECHNICIDE + offre une bonne rémanence dans le temps et une bonne résistance aux pluies.

Mise en oeuvre et précautions

Pulvérisation

Préparation de supports – avant l'application des traitements colorés ou incolores

- Éliminer mécaniquement les mousses, les lichens et les algues par brossage et/ou à l'eau sous pression ;
- Appliquer par pulvérisation (TECHNISPRAY 10) le TECHNICIDE + sur support sec ou humide. Cette opération peut être réalisée immédiatement après le nettoyage à l'eau sous pression ;
- Laisser agir minimum 24 heures avant l'application d'une finition ;
- Pour les supports très contaminés, un deuxième nettoyage mécanique suivi d'une application de TECHNICIDE + peut s'avérer nécessaire ;
- Dose d'application : 0.2 à 0.5L/m²

Entretien dès l'apparition de mousses, algues ou lichens

- Appliquer par pulvérisation (TECHNISPRAY 10) le TECHNICIDE + ;
- Son action est visible après quelques jours et les mousses, lichens et champignons brunissent. Leur élimination se fera progressivement par l'action des pluies et du vent, et peut durer plusieurs mois.

Injection

- Le TECHNICIDE +, permet l'élimination des moisissures présentes dans l'épaisseur des maçonneries, dans les zones traitées ;
- Pour le mode opératoire, veuillez consulter notre service technique.

Remarques et précautions

- Éviter les excès de TECHNICIDE + dans les citernes d'eau (dévier les descentes d'eau ou boucher les points d'écoulement pendant l'application) ;
- Le TECHNICIDE + résiste parfaitement aux pluies, il est donc déconseillé de réappliquer du TECHNICIDE + juste avant l'application d'une finition colorée ou incolore.

Caractéristiques Techniques

- Biocide de classe : 2 ;
- Caractère : curatif et préventif ;
- S2 : conserver hors de portée des enfants ;
- S13 : conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux ;
- S20/21 : ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l'utilisation ;
- S24/25 : éviter le contact avec la peau et les yeux ;
- C106 : l'utilisation de ce produit peut provoquer une pollution temporaire et locale de l'eau et du sol. Prenez les dispositions nécessaires afin de prévenir une contamination de l'environnement.

TECHNICHEM®

Emballages et stockages

5 & 25L

Conserver à l'abri du gel – Stockable 1 an.

Nb : pour plus d'informations sur le traitement des toitures et façade, nous vous invitons à consulter notre dossier technique « Rénovation des toitures » et « hydrofugation des surfaces verticales et horizontales »

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet www.publichem.com

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.